

**Dichiarazione di Prestazione N. CPR-IT4/ B0563 rev. 08/11/2021**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FLEXO LIGHT P**
- 2) Usi previsti: **Membrana bituminosa destinata ad impedire la risalita di umidità dal suolo – Tipo A**
- 3) Fabbricante: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 3 (per la reazione al fuoco)**
- 5) Norma armonizzata: **EN 13969:2004 + A1:2006**  
 Organismi notificati: **BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. , N. 1370**  
**CSI SPA , N. 0497**

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	<b>Classe E</b>
Impermeabilità	<b>Passa</b> (metodo B)
Proprietà a trazione:	Resistenza a trazione (L/T): <b>650/400 (±20%) N/50 mm</b> Allungamento (L/T): <b>45/45 (±15) %</b>
Resistenza al carico statico	<b>≥ 10 Kg</b> (metodo A)
Resistenza all'urto	<b>≥ 800 mm</b> (metodo A)
Resistenza alla lacerazione	(L/T): <b>150/170 (±30%) N</b>
Resistenza dei giunti:	Resistenza a taglio dei giunti: <b>550/300 (±20%) N/50 mm</b>
Durabilità dell'impermeabilità:	Dopo invecchiamento artificiale: <b>Passa</b> Dopo esposizione agli agenti chimici: <b>Passa</b>
Flessibilità a bassa temperatura	<b>≤ -20 °C</b>
Sostanze pericolose	<b>NPD</b>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Ing. P. Ciferni**

Il **Ponte di Piave**, addì **08/11/2021**

.....  .....

*Informazioni REACH: questo prodotto è un articolo ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e di conseguenza, secondo gli Articoli 31 e 33 dello stesso Regolamento, non necessita di una Scheda di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle indicazioni riportate sulla Scheda Tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.*

*Polyglass SpA mette a disposizione le DoP in formato Pdf sul proprio sito web.*

Versione: **3**

*Prodotto invariato. Aggiornato indirizzo di contatto del produttore.*



FLEXO LIGHT P  
Marcatura CE  
Allegato a DoP N. CPR-IT4/ B0563  
rev. 08/11/2021



1370  
0497



POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)  
ITALIA - www.polyglass.com

16

CPR-IT4/ B0563 rev. 08/11/2021  
EN 13969:2004

FLEXO LIGHT P

*Membrana bituminosa destinata ad impedire la risalita di umidità dal suolo – Tipo A*

Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità	Passa (metodo B)
Proprietà a trazione:	Resistenza a trazione (L/T): 650/400 ( $\pm 20\%$ ) N/50 mm Allungamento (L/T): 45/45 ( $\pm 15\%$ ) %
Resistenza al carico statico	$\geq 10$ Kg (metodo A)
Resistenza all'urto	$\geq 800$ mm (metodo A)
Resistenza alla lacerazione	(L/T): 150/170 ( $\pm 30\%$ ) N
Resistenza dei giunti:	Resistenza a taglio dei giunti: 550/300 ( $\pm 20\%$ ) N/50 mm
Durabilità' dell'impermeabilità:	Dopo invecchiamento artificiale: Passa Dopo esposizione agli agenti chimici: Passa
Flessibilità a bassa temperatura	$\leq -20$ °C
Sostanze pericolose	NPD

**Nota:**

*POLYGLASS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella riportata sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:*

- valori NPD (nessuna prestazione determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- presenza del prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.