

## Dichiarazione di Prestazione N. CPR-IT4/ B2033 rev. 08/11/2021

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: POLYLEAF P
- 2) Usi previsti: Membrana bituminosa destinata ad impedire la risalita di umidità dal suolo – Tipo A
- 3) Fabbricante: POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com)
- 4) Sistemi di VVCP: Sistema 2+
- 5) Norma armonizzata: EN 13969:2004 + A1:2006  
Organismi notificati: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. , N. 1370

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	NPD
Impermeabilità	Passa (metodo B)
Proprietà a trazione:	Resistenza a trazione (L/T): 400/300 ( $\pm 20\%$ ) N/50 mm Allungamento (L/T): 35/30 ( $\pm 15\%$ ) %
Resistenza al carico statico	$\geq 10$ Kg (metodo A)
Resistenza all'urto	$\geq 400$ mm (metodo A)
Resistenza alla lacerazione	(L/T): 150/150 ( $\pm 30\%$ ) N
Resistenza dei giunti:	Resistenza a taglio dei giunti: NPD
Durabilità dell'impermeabilità:	Dopo invecchiamento artificiale: Passa Dopo esposizione agli agenti chimici: Passa
Flessibilità a bassa temperatura	$\leq -10$ °C
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Ing. P. Ciferni

Il Ponte di Piave, addì 08/11/2021

.....  .....

*Informazioni REACH: questo prodotto è un articolo ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e di conseguenza, secondo gli Articoli 31 e 33 dello stesso Regolamento, non necessita di una Scheda di Sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle indicazioni riportate sulla Scheda Tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.*

Polyglass SpA mette a disposizione le DoP in formato Pdf sul proprio sito web.

Versione: 3

Prodotto invariato. Aggiornato indirizzo di contatto del produttore.



POLYLEAF P  
Marcatura CE  
Allegato a DoP N. CPR-IT4/ B2033  
rev. 08/11/2021



1370



POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)  
ITALIA - www.polyglass.com

19

CPR-IT4/ B2033 rev. 08/11/2021  
EN 13969:2004

POLYLEAF P

*Membrana bituminosa destinata ad impedire la risalita di umidità dal suolo – Tipo A*

Impermeabilità	Passa (metodo B)
Proprietà a trazione:	Resistenza a trazione (L/T): 400/300 (±20%) N/50 mm Allungamento (L/T): 35/30 (±15) %
Resistenza al carico statico	≥ 10 Kg (metodo A)
Resistenza all'urto	≥ 400 mm (metodo A)
Resistenza alla lacerazione	(L/T): 150/150 (±30%) N
Durabilità' dell'impermeabilità:	Dopo invecchiamento artificiale: Passa Dopo esposizione agli agenti chimici: Passa
Flessibilità a bassa temperatura	≤ -10 °C
Sostanze pericolose	NPD

**Nota:**

*POLYGLASS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella riportata sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:*

- *valori NPD (nessuna prestazione determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,*
- *adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,*
- *utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),*
- *presenza del prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,*
- *errori di stampa.*